

POPIS PRODUKTU

VarioFluxx® - pomocný filtrační přípravek složený z vybraných typů perlitu a speciálních vláken celulózy, které se skládají z vysoce čistých typů **CelluFluxx®**. Cílená směs produktů je uzpůsobena speciálním požadavkům filtrace nápojů a zpracování kalů. Povolený podle současných platných zákonů a nařízení v EU. Testován odbornou laboratoří na čistotu a kvalitu.

PRODUKT A ÚČINEK

VarioFluxx® - pomocný filtrační přípravek spojuje zvláštní vlastnosti perlitu a celulózy, a tím vylepšuje výsledek filtrace. Díky cílenému výběru komponentů se mohou vyrobit směsné přípravky se specifickými vlastnostmi. Jednotlivé produktové typy se silně odlišují ve svém složení a jemnosti. Dosáhne se určitého čistícího účinku a optimalizuje se propustnost filtračního koláče (odtokový účinek). Tím se uspoří čas a náklady.

VarioFluxx® P

Pomocný filtrační materiál pro cílené zvýšení propustnosti filtračního koláče (odtokový účinek) při zpracování kalů. Ideální jako pomocný filtrační materiál při zpracování kalů ze sedimentace a flotace pomocí komorových filtračních lisů.

Doporučujeme: VarioFluxx® P + eSan-Filtertuch® = metoda VarioSan

Další možnosti použití:

- jako pomocný filtrační materiál k předčištění celkového množství moštu
- k vytvoření ideálního filtračního koláče na vakuovém rotačním filtru. Použití VarioFluxx® se doporučuje, pokud je požadován filtrační koláč s obzvláště vysokou propustností.

VarioFluxx® M

Pomocný filtrační materiál pro vysokou propustnost s dobrým čistícím účinkem u naplavovací filtrace. **VarioFluxx® M** se může používat univerzálně jako alternativní pomocný filtrační materiál místo křemeliny. Při tom se může **VarioFluxx® M** použít jak pro naplavení, tak i pro průběžné dávkování. Stupeň čistoty odpovídá středně jemné filtraci. Smícháním s **VarioFluxx® F** se může změnit čistící účinek ve směru jemnosti filtrace.

VarioFluxx® F

Pomocný filtrační materiál s vyšší jemností, k záměrnému utěsnění u naplavovací filtrace. **VarioFluxx® F** je speciálně vyvinutý směsný produkt a používá se k cílenému zvýšení redukce zákalu během naplavovací filtrace. Smícháním nebo výhradním použitím **VarioFluxx® F** se zpevní filtrační koláč a tím se vylepší čistící účinek.

VarioFluxx® PreCoat 1

Pomocný filtrační materiál pro první naplavení během naplavovací filtrace piva. První naplavení s **VarioFluxx® PreCoat 1** vytváří dobře strukturovanou a stabilní vrstvu filtračního koláče, ve které budou spolehlivě zadrženy částice kalů a mikroorganismy.

VarioFluxx® PreCoat 2

Pomocný filtrační materiál pro druhé naplavení během naplavovací filtrace piva. Následující, druhé naplavení s **VarioFluxx® PreCoat 2** vytváří čistící vrstvu pro záměrné zvýšení redukce zákalu.

SKLADOVÁNÍ

VarioFluxx® - pomocný filtrační materiál chránit během skladování před pachy a vlhkostí. Otevřené obaly bezprostředně po odebrání přípravku opět uzavřít.

LIKVIDACE ODPADU

VarioFluxx® je složen z minerálních a biologických komponentů. Přípravky **neobsahují křemelinu**. Možnosti likvidace odpadu se řídí podle předpisů místních úřadů.

Naše návody k použití výrobků a doporučení k ošetření jsou založeny na nynějším stavu našich zkušeností. Protože nám ve většině případů není znám předchozí způsob ošetření a protože by mohlo dojít k nesprávné aplikaci při zpracování (nebo ošetřování) přírodních produktů, jsou tato doporučení jen všeobecné povahy a slouží jako rada uživatelům. Bez zvláštního písemného prohlášení z naší strany, které by se týkalo konkrétního problému, nemají tyto všeobecné pokyny žádnou právní závaznost ani záruku. Veškeré informace odpovídají nynějším právním předpisům EU.

Filtrační pomocná látka pro cílené nastavení propustnosti filtračního koláče